

MATEL

DOWNLIGHT LED PLANO REDONDO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE
AHORRO

PANEL

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

PLANO

ALTURA
9 MM

PF > 0,6
CRI > 80
IP-20




CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (requiere driver)
Consumo en 15W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía de 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de downlights o paneles convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (cm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
22842	8425160228422	1	15	6400	110-230	Blanco	19,5	mate	50000	1500
22843	8425160228439	1	15	6400	110-230	Plata	19,5	mate	50000	1500
23215	8425160232153	1	15	4000	110-230	Blanco	19,5	mate	50000	1400
23221	8425160232214	1	15	4000	110-230	Plata	19,5	mate	50000	1400
23214	8425160232146	1	15	2700	110-230	Blanco	19,5	mate	50000	1300
23220	8425160232207	1	15	2700	110-230	Plata	19,5	mate	50000	1300

DISPONIBLES EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

