

# MATEL

## BOMBILLA LED ESTANDAR ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO



A-60  
A-70  
A-80

DIRECTA  
230 V


270°



E-27

PF > 0,5  
CRI > 80  
IP-20

12 / 8  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)  
Consumo en 10W, 12W, 14W, 16W, 18W, 20W y 24W  
Rango de apertura no inferior 270°  
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)  
Cuerpo en aluminio fundido  
Cubierta matizada  
Interior aluminio  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil promedio de hasta 50,000 hora  
Garantía 2 años

### APLICACIONES

Reemplazo de bombillas estandar convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24523	8425160245238	12	10	6400	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1000
25670	8425160256708	12	12	6400	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1200
23399	8425160233990	12	14	6400	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1400
21922	8425160219222	12	16	6400	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1600
23229	8425160232290	12	18	6400	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1800
23619	8425160236199	8	20	6400	110-230	E-27	140x70	mate	50000	2000
23294	8425160232948	8	24	6400	110-230	E-27	160x80	mate	50000	2400
24481	8425160244811	12	10	4000	110-230	E-27	128x60	mate	50000	980
25142	8425160251420	12	12	4000	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1180
23401	8425160234010	12	14	4000	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1380
22666	8425160226664	12	16	4000	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1580
23230	8425160232306	12	18	4000	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1780
23620	8425160236205	8	20	4000	110-230	E-27	140x70	mate	50000	1980
23295	8425160232955	8	24	4000	110-230	E-27	160x80	mate	50000	1780
24206	8425160242060	12	10	2700	110-230	E-27	128x60	mate	50000	950
24864	8425160248642	12	12	2700	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1150
23400	8425160234003	12	14	2700	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1350
21921	8425160219215	12	16	2700	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1550
23231	8425160232313	12	18	2700	110-230	E-27	128x60	mate	50000	1750
23618	8425160236182	8	20	2700	110-230	E-27	140x70	mate	50000	1950
23293	8425160232931	8	24	2700	110-230	E-27	160x80	mate	50000	2350