

MATEL

PANTALLA LED INTEGRADO RECTANGULAR

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

90% DE AHORRO




PANTALLA DIRECTA 230V

120°

PANTALLA PLANA

PF > 0,9
CRI > 80
IP-20

1 UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo de 24W, 48W y 60W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cubierta matizada
Cuerpo PC
Interior aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Remplazo de PANTALLAS para fluorescentes convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
25341	8425160253417	1	24	6400	110-230	Blanco	600	mate	50000	2400
25991	8425160259914	1	48	6400	110-230	Blanco	1200	mate	50000	4800
26283	8425160262839	1	60	6400	110-230	Blanco	1500	mate	50000	6000
25163	8425160251635	1	24	4000	110-230	Blanco	600	mate	50000	2350
25681	8425160256814	1	48	4000	110-230	Blanco	1200	mate	50000	4750
26042	8425160260422	1	60	4000	110-230	Blanco	1500	mate	50000	5950
23373	8425160233730	1	24	2700	110-230	Blanco	600	mate	50000	2300
23374	8425160233747	1	48	2700	110-230	Blanco	1200	mate	50000	4700