

MATEL

PANTALLA LED INTEGRADO BLANCA

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

90% DE AHORRO



PANTALLA DIRECTA 230V

120°

PANTALLA CURVA

PF > 0,9
CRI > 80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 16W y 36W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida y fría (2700K y 6400K)
Cubierta matizada
Cuerpo PC
Interior aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de PANTALLAS para fluorescentes convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23464	8425160234645	1	18	6400	110-230	Blanco	600	mate	50000	1800
23466	8425160234669	1	36	6400	110-230	Blanco	1200	mate	50000	3600
23463	8425160234638	1	18	2700	110-230	Blanco	600	mate	50000	1700
23465	8425160234652	1	36	2700	110-230	Blanco	1200	mate	50000	3500