

# MATEL

## BOMBILLA LED ESTANDAR FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO

A-60  
A-70  
DIRECTA  
230 V

360°



E-27

PF > 0,5  
CRI > 80  
IP-20



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)  
Consumo en 4W, 6W, 8W Y 10W  
Rango de apertura no inferior 360°  
Disponible en temperaturas cálida y fría (2700K y 6400K)  
Cuerpo en cristal  
Cubierta Clara / Opal  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas  
Garantía 2 años

### APLICACIONES

Reemplazo de bombillas estandar convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Equivalencia Incandescente (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23442	8425160234423	12	4	40	6400	110-230	E-27	109x60	clara	30000	400
23276	8425160232764	12	6	60	6400	110-230	E-27	109x60	clara	30000	600
23278	8425160232788	12	8	80	6400	110-230	E-27	109x60	clara	30000	800
23441	8425160234416	12	4	40	2700	110-230	E-27	109x60	clara	30000	400
23275	8425160232757	12	6	60	2700	110-230	E-27	109x60	clara	30000	600
23277	8425160232771	12	8	80	2700	110-230	E-27	109x60	clara	30000	800
23541	8425160235413	12	10	100	6400	110-230	E-27	125x70	clara	30000	1000
23540	8425160235406	12	10	100	2700	110-230	E-27	125x70	clara	30000	1000
23909	8425160239091	12	4	40	6400	110-230	E-27	109x60	opal	30000	400
24145	8425160241452	12	6	60	6400	110-230	E-27	109x60	opal	30000	600
25120	8425160251208	12	8	80	6400	110-230	E-27	109x60	opal	30000	800
23537	8425160235376	12	4	40	2700	110-230	E-27	109x60	opal	30000	400
23538	8425160235383	12	6	60	2700	110-230	E-27	109x60	opal	30000	600
23539	8425160235390	12	8	80	2700	110-230	E-27	109x60	opal	30000	800
26023	8425160260231	12	10	100	6400	110-230	E-27	125x70	opal	30000	1000
23542	8425160235420	12	10	100	2700	110-230	E-27	125x70	opal	30000	1000

