

MATEL

PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO BLANCO CON SENSOR

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO




PROYECTOR
DIRECTO
230V

120°

APTO PARA
EXTERIOR
SENSOR

PF > 0,9
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W y 100W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Sensor crepuscular y de movimiento
Funcionamiento de sensores a través de cristal
Cuerpo en aluminio
Cubierta cristal
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Proyectores aptos para exterior
Ideales para la iluminación de grandes y diversos espacios, como escaparates, naves industriales...

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Grosor (mm)	Medidas (mm)	Color	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23612	8425160236120	1	10	6400	110-230	25	120x135	blanco	50000	1000
23613	8425160236137	1	20	6400	110-230	25	150x160	blanco	50000	2000
23614	8425160236144	1	30	6400	110-230	25	180x180	blanco	50000	3000
23615	8425160236151	1	50	6400	110-230	25	240x220	blanco	50000	5000
25822	8425160258221	1	100	6400	110-230	25	290x260	blanco	50000	10000

ON		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	100%	
<input checked="" type="checkbox"/>	-	50%	

ON		2	3
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ON	5s
<input checked="" type="checkbox"/>	-	ON	90s
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	-	3min
<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	20min

ON		4	
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	2000lux	
<input checked="" type="checkbox"/>	-	25lux	

5M MAX. ALCANCE	5 20 min. AJUSTE DE TIEMPO	AUTO ON / OFF AUTO	2,5M ALT. MAX. MONTAJE
---------------------------	---	------------------------------	----------------------------------