

MATEL


DOWNLIGHT LED TRICOLOR CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24863	8425160248635	1	18	-	110-230	Blanco	225x225	mate	50000	1800
25137	8425160251376	1	18	-	110-230	Plata	225x225	mate	50000	1800



90% DE AHORRO

PANEL

12 V



INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

PLANO

ALTURA
9 MM

PF > 0,6
CRI > 80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V~50/60Hz (requiere driver)
Consumo en 18W
Rango de apertura no inferior 120°
Cubierta matizada, interior en aluminio
Temperaturas cálida, neutra y fría (2700, 4200K y 6400K)
Cuerpo en aluminio
Cubierta matizada
Cambio de temperatura ON > OFF
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía de 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de downlights o paneles convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes