

MATEL

PROYECTOR LED PLANO ALUMINIO BLANCO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO




90% DE AHORRO

PROYECTOR
DIRECTO
230V

120°

APTO PARA
EXTERIOR

PF > 0,9
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W y 100W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría
(2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en aluminio
Cubierta cristal
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Proyectores aptos para exterior
Ideales para la iluminación de grandes y
diversos espacios, como escaparates,
naves industriales...

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Grosor (mm)	Medidas (mm)	Color	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
23608	8425160236083	1	10	6400	110-230	25	120x100	blanco	50000	1000
23609	8425160236090	1	20	6400	110-230	25	150x125	blanco	50000	2000
23610	8425160236106	1	30	6400	110-230	25	180x140	blanco	50000	3000
23611	8425160236113	1	50	6400	110-230	25	240x185	blanco	50000	5000
25335	8425160253356	1	100	6400	110-230	25	290x260	blanco	50000	10000
24258	8425160242589	1	10	4000	110-230	25	120x100	blanco	50000	950
24534	8425160245344	1	20	4000	110-230	25	150x125	blanco	50000	1900
24775	8425160247751	1	30	4000	110-230	25	180x140	blanco	50000	2900
24867	8425160248673	1	50	4000	110-230	25	240x185	blanco	50000	4900
25153	8425160251536	1	100	4000	110-230	25	290x260	blanco	50000	9900
23971	8425160239718	1	10	2700	110-230	25	120x100	blanco	50000	900
23992	8425160239923	1	20	2700	110-230	25	150x125	blanco	50000	1800
24158	8425160241582	1	30	2700	110-230	25	180x140	blanco	50000	2700
25663	8425160256630	1	50	2700	110-230	25	240x185	blanco	50000	4500