

MATEL

PROYECTOR UFO LED NEGRO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



**PROYECTOR UFO
DIRECTO
230 V**

120°

WATIOS
**100W
150W
200W**

PF > 0,9
CRI > 80
IP - 20



CARACTERÍSTICAS


Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 100W, 150W y 200W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponibile en temperatura fría (6400K)
Cuerpo en aluminio fundido
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas
Sujeción por medio de gancho o soporte
Garantía de 5 años

OSRAM CHIPS



APLICACIONES

Ideales para la iluminación de grandes espacios, como naves industriales.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Medidas (mm)	Cubierta	Color	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
25806	8425160258061	1	100	6400	110-230	Ø360x130	clara	negro	30000	10000
25997	8425160259976	1	150	6400	110-230	Ø360x130	clara	negro	30000	15000
26028	8425160260286	1	200	6400	110-230	Ø460x150	clara	negro	30000	20000

