

MATEL

PROYECTOR LED ALUM. NEGRO/BLANCO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO




90% DE
AHORRO

PROYECTOR
DIRECTO
230V

120°

APTO PARA
EXTERIOR

PF > 0,9
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W Y 100W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperatura fría y RGB
(6400K y multicolor)
Cuerpo en aluminio
Cubierta cristal
Cuerpo en aluminio, con acabado negro o blanco
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas
Sujeción por medio de soporte
Garantía 2 años

APLICACIONES

Ideales para la iluminación de grandes
espacios, como naves industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Medidas (mm)	Cubierta	Color	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24183	8425160241834	1	10	6400	110-230	85x110x40	clara	negro	30000	1000
24517	8425160245177	1	20	6400	110-230	105x138x38	clara	negro	30000	2000
24861	8425160248611	1	30	6400	110-230	140x165x40	clara	negro	30000	3000
25655	8425160256555	1	50	6400	110-230	170x210x40	clara	negro	30000	5000
25996	8425160259969	1	75	6400	110-230	235x295x45	clara	negro	30000	7500
26217	8425160262174	1	100	6400	110-230	235x295x45	clara	negro	30000	10000
24492	8425160244927	1	10	6400	110-230	85x110x40	clara	blanco	30000	1000
24844	8425160248444	1	20	6400	110-230	105x138x38	clara	blanco	30000	2000
25133	8425160251338	1	30	6400	110-230	140x165x40	clara	blanco	30000	3000
25804	8425160258047	1	50	6400	110-230	170x210x40	clara	blanco	30000	5000
26029	8425160260293	1	75	6400	110-230	235x295x45	clara	blanco	30000	7500
26226	8425160262266	1	100	6400	110-230	235x295x45	clara	blanco	30000	10000
24239	8425160242398	1	10	RGB	110-230	85x110x40	clara	negro	30000	---
24296	8425160242961	1	20	RGB	110-230	105x138x38	clara	negro	30000	---
24542	8425160245429	1	30	RGB	110-230	140x165x40	clara	negro	30000	---
24772	8425160247720	1	50	RGB	110-230	170x210x40	clara	negro	30000	---