

MATEL

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



PANEL
12 V
INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

SUPERFICIE

ALTURA
35 MM

PF > 0,6
CRI > 80
IP - 20




CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (requiere driver)
Consumo en 12W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía de 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de downlights o paneles convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
26216	8425160262167	1	12	6400	110-230	Blanco	170x170	mate	50000	1200
27997	8425160279974	1	12	6400	110-230	Plata	170x170	mate	50000	1200
26257	8425160262570	1	12	4000	110-230	Blanco	170x170	mate	50000	1100
28266	8425160282660	1	12	4000	110-230	Plata	170x170	mate	50000	1100
26033	8425160260330	1	12	2700	110-230	Blanco	170x170	mate	50000	1000
27666	8425160276669	1	12	2700	110-230	Plata	170x170	mate	50000	1000

DISPONIBLES EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V